

# LSK SB MODY

Klauwkoppeling (lucht) MODY, met veiligheidskraag

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Constructie</b>	MODY-slangkoppeling
<b>Constructie-toevoeging</b>	Met dubbele veiligheidsnok en borgkraag
<b>Aansluiting 1</b>	Slangaansluiting
<b>Aansluiting 2</b>	Klauwkoppeling
<b>Afdichtingsvorm 2</b>	Rubberen afdichtingsring
<b>Norm</b>	DIN 3228
<b>Temperatuur min.</b>	-40 °C
<b>Temperatuur max.</b>	95 °C
<b>Materiaal</b>	Koppelingskop van getemperd gietijzer/sok van staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat



## Beschrijving

Met borgkraag, versterkte schroefdraadbescermering en nieuwe afdichtingsring, aan beide zijden geleid.

## Artikel

Aanduiding	voor slang-ID (mm)	Duim	Klemafstand (mm)	Werkdruk bar
LSK NW 10 SB MODY	10	3/8"	42	PN 16
LSK NW 13 SB MODY	13	1/2"	42	PN 16
LSK NW 15 SB MODY	15	5/8"	42	PN 16
LSK NW 19 SB MODY	19	3/4"	42	PN 16
LSK NW 25 SB MODY	25	1"	42	PN 16

## Toebehoren

LSK SDOR N Rubberen ring voor MODY-koppeling

## Reserveonderdelen

LSK SGOR N Rubberen ring voor MODY-koppeling