WSK IR

GEKA-klauwkoppeling (water)

Eigenschappen

Aansluiting 1	BSP-binnendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1	vlakdichtend
Aansluiting 2	Klauwkoppeling
Afdichtingsvorm 2	Vormafdichtingsring van NBR
Temperatuur min.	0 °C
Temperatuur max.	95 °C
Middelen	Water
Materiaal	Persmessing MS 58



Artikel

Aanduiding	G1	Klemafstand (mm)	Werkdruk bar
WSK NW 06 IR	G 1/4" -19	40	PN 50
WSK NW 10 IR	G 3/8" -19	40	PN 50
WSK NW 13 IR	G 1/2" -14	40	PN 50
WSK NW 20 IR	G 3/4" -14	40	PN 50
WSK NW 25 IR	G 1" -11	40	PN 50
WSK NW 32 IR	G 1,1/4" -11	40	PN 50
WSK NW 40 IR	G 1,1/2" -11	40	PN 50

Reserveonderdelen

WSK GKOR NEU	Vormafdichtingsring voor waterklauwkoppeling

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.