

WSK IR

GEKA-klauwkoppeling (water)

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Aansluiting 1 | BSP-binnendraad cilindrisch |
| Afdichtingsvorm 1 | vlakdichtend |
| Aansluiting 2 | Klauwkoppeling |
| Afdichtingsvorm 2 | Vormafdichtingsring van NBR |
| Temperatuur min. | 0 °C |
| Temperatuur max. | 95 °C |
| Middelen | Water |
| Materiaal | Persmessing MS 58 |



Artikel

| Aanduiding | G1 | Klemafstand (mm) | Werkdruk bar |
|--------------|--------------|---------------------|--------------|
| WSK NW 06 IR | G 1/4" -19 | 40 | PN 50 |
| WSK NW 10 IR | G 3/8" -19 | 40 | PN 50 |
| WSK NW 13 IR | G 1/2" -14 | 40 | PN 50 |
| WSK NW 20 IR | G 3/4" -14 | 40 | PN 50 |
| WSK NW 25 IR | G 1" -11 | 40 | PN 50 |
| WSK NW 32 IR | G 1,1/4" -11 | 40 | PN 50 |
| WSK NW 40 IR | G 1,1/2" -11 | 40 | PN 50 |

Reserveonderdelen

WSK GKOR NEU Vormafdichtingsring voor waterklauwkoppeling