

3 BKHL LK / 3 BKHS LK

3-weg-kogelkraan, blokuitvoering

HANSA FLEX

Eigenschappen

Aansluiting 1 - 3	Metrische buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1 - 3	24° binnenconus
Uitvoering	Compacte constructie
Gat	L-vorm
Schakelafstand	0°; 90°
Temperatuur min.	-10 °C
Temperatuur max.	80 °C
Materiaal	Behuizing, kogel en schakelas van staal Kogelafdichting van POM O-ring van NBR
Oppervlakbescherming	Gebruineerd



Aanwijzing

Volg de instructies in de handleiding van de kogelkranen op.
Houd de toegestane drukwaarden van de verbindingselementen aan.

Artikel

Aanduiding	DN*	Serie	voor uitw. buis-Ø (mm)	Aansluitschroefdraad	Overlapping	LW (mm)	Werkdruk bar	SW (mm)	SF*
3 BKHL 04 LK	4	L	6	M 12x1,5	negatief (open)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 06 LK	6	L	8	M 14x1,5	negatief (open)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 08 LK	8	L	10	M 16x1,5	negatief (open)	7,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 10 LK	10	L	12	M 18x1,5	negatief (open)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 13 LK	12	L	15	M 22x1,5	negatief (open)	11,5	PN 350	9	1,5
3 BKHL 16 LK	16	L	18	M 26x1,5	negatief (open)	14,0	PN 350	12	1,5
3 BKHL 20 LK	19	L	22	M 30x2	negatief (open)	18,0	PN 350	14	1,5
3 BKHL 25 LK	25	L	28	M 36x2	negatief (open)	22,0	PN 350	14	1,5
3 BKHS 04 LK	4	S	8	M 16x1,5	negatief (open)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 06 LK	6	S	10	M 18x1,5	negatief (open)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 08 LK	8	S	12	M 20x1,5	negatief (open)	7,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 10 LK	10	S	14	M 22x1,5	negatief (open)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 13 LK	12	S	16	M 24x1,5	negatief (open)	11,5	PN 350	9	1,5
3 BKHS 16 LK	16	S	20	M 30x2	negatief (open)	14,0	PN 350	12	1,5
3 BKHS 20 LK	19	S	25	M 36x2	negatief (open)	18,0	PN 350	14	1,5
3 BKHS 25 LK	25	S	30	M 42x2	negatief (open)	22,0	PN 350	14	1,5

DN = nominale diameter, nominale wijde - Serie: LL = zeer licht L = licht S = zwaar - LW = binnendiameter - PN = nominale druk PB = max. werkdruk - SW = sleutelmaat - SF = veiligheidsfactor

Productvarianten

3 BKHL LK VZ / 3 BKHS LK VZ 3-weg-kogelkraan, blokuitvoering, Galvanisch gecoat

Reserveonderdelen

BK ANSCHLAG	Aanslagschijven voor kogelkraan
BK GEKR GRIFF SW	Greep (gebogen) voor kogelkraan