

3 BKR L

3-weg-kogelkraan, blokuitvoering

HANSA FLEX

Eigenschappen

Aansluiting 1 - 3	BSP-binnendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1 - 3	voor inschroeftrap met vormen A, B en evt. vorm E.
Gat	L-vorm
Schakelafstand	0°; 90°
Temperatuur min.	-10 °C
Temperatuur max.	80 °C
Materiaal	Behuizing, kogel en schakelas van staal Kogelafdichting van POM O-ring van NBR
Oppervlakbescherming	Gebruineerd



Aanwijzing

Volg de instructies in de handleiding van de kogelkranen op.
Houd de toegestane drukwaarden van de verbindingselementen aan.

Artikel

Aanduiding	DN*	Aansluit Schroefdraad	Overlappending	LW (mm)	Werkdruk bar	SW (mm)	SF*
3 BKR 04 L	4	G 1/8" -28	positief (gesloten)	5,0	PN 500	12	1,5
3 BKR 06 L	6	G 1/4" -19	positief (gesloten)	6,0	PN 500	12	1,5
3 BKR 10 L	10	G 3/8" -19	positief (gesloten)	9,0	PN 500	14	1,5
3 BKR 13 L	12	G 1/2" -14	positief (gesloten)	11,5	PN 400	14	1,5
3 BKR 20 L	19	G 3/4" -14	positief (gesloten)	18,0	PN 400	17	1,5
3 BKR 25 L	25	G 1" -11	positief (gesloten)	22,0	PN 350	17	1,5
3 BKR 32 L	31	G 1.1/4" -11	positief (gesloten)	22,0	PN 350	17	1,5
3 BKR 40 L	38	G 1.1/2" -11	positief (gesloten)	22,0	PN 63	22	1,5

DN = nominale diameter, nominale wijde - LW = binnendiameter - PN = nominale druk - PB = max. werkdruk - SW = sleutelmaat - SF = veiligheidsfactor

Reserveonderdelen

BK ANSCHLAG	Aanslagschijven voor kogelkraan
BK GEKR GRIFF SW	Greep (gebogen) voor kogelkraan