

# 3 BKR LK

3-weg-kogelkraan, blokuitvoering

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                              |                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aansluiting 1 - 3</b>     | BSP-binnendraad cilindrisch                                                          |
| <b>Afdichtingsvorm 1 - 3</b> | voor inschroeftrap met vormen A, B en evt. vorm E.                                   |
| <b>Uitvoering</b>            | Compacte constructie                                                                 |
| <b>Gat</b>                   | L-vorm                                                                               |
| <b>Schakelafstand</b>        | 0°; 90°                                                                              |
| <b>Temperatuur min.</b>      | -10 °C                                                                               |
| <b>Temperatuur max.</b>      | 80 °C                                                                                |
| <b>Materiaal</b>             | Behuizing, kogel en schakelas van staal<br>Kogelafdichting van POM<br>O-ring van NBR |
| <b>Oppervlakbescherming</b>  | Gebruineerd                                                                          |



## Aanwijzing

Volg de instructies in de handleiding van de kogelkranen op.  
Houd de toegestane drukwaarden van de verbindingselementen aan.

## Artikel

| Aanduiding         | DN* | Aansluitschroefdraad | Overlapping     | LW (mm) | Werkdruk bar | SW (mm) | SF* |
|--------------------|-----|----------------------|-----------------|---------|--------------|---------|-----|
| <b>3 BKR 04 LK</b> | 4   | G 1/8" -28           | negatief (open) | 5,0     | PN 400       | 9       | 1,5 |
| <b>3 BKR 06 LK</b> | 6   | G 1/4" -19           | negatief (open) | 6,0     | PN 400       | 9       | 1,5 |
| <b>3 BKR 10 LK</b> | 10  | G 3/8" -19           | negatief (open) | 9,0     | PN 400       | 9       | 1,5 |
| <b>3 BKR 13 LK</b> | 12  | G 1/2" -14           | negatief (open) | 11,5    | PN 350       | 9       | 1,5 |
| <b>3 BKR 20 LK</b> | 19  | G 3/4" -14           | negatief (open) | 18,0    | PN 350       | 14      | 1,5 |
| <b>3 BKR 25 LK</b> | 25  | G 1" -11             | negatief (open) | 22,0    | PN 350       | 14      | 1,5 |

DN = nominale diameter, nominale wijdte – LW = binnendiameter – PN = nominale druk – PB = max. werkdruk – SW = sleutelmaat – SF = veiligheidsfactor

## Productvarianten

**3 BKR LK VZ** 3-weg-kogelkraan, blokuitvoering, Galvanisch gecoat

## Reserveonderdelen

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| <b>BK ANSCHLAG</b>      | Aanslagschijven voor kogelkraan |
| <b>BK GEKR GRIFF SW</b> | Greep (gebogen) voor kogelkraan |