


3 BKR LK VZ

3-weg-kogelkraan, blokuitvoering

HANSA FLEX

Eigenschappen

Aansluiting 1 - 3	BSP-binnendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1 - 3	voor inschroeftrap met vormen A, B en evt. vorm E.
Uitvoering	Compacte constructie
Gat	L-vorm
Schakelafstand	0°; 90°
Temperatuur min.	-10 °C
Temperatuur max.	80 °C
Materiaal	Behuizing, kogel en schakelas van staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



Aanwijzing

Houd de toegestane drukwaarden van de verbindingselementen aan.
Volg de instructies in de handleiding van de kogelkranen op.

Artikel

Aanduiding	DN*	Aansluitschroefdraad	Overlappending	LW (mm)	Werkdruk bar	SW (mm)	SF*
3 BKR 04 LK VZ	4	G 1/8" -28	negatief (open)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 06 LK VZ	6	G 1/4" -19	negatief (open)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 10 LK VZ	10	G 3/8" -19	negatief (open)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 13 LK VZ	12	G 1/2" -14	negatief (open)	11,5	PN 350	9	1,5

DN = nominale diameter, nominale wijde – LW = binnendiameter – PN = nominale druk – PB = max. werkdruk – SW = sleutelmaat – SF = veiligheidsfactor

Productvarianten

3 BKR LK 3-weg-kogelkraan, blokuitvoering, Gebruineerd

Reserveonderdelen

BK ANSCHLAG	Aanslagschijven voor kogelkraan
BK GEKR GRIFF SW	Greep (gebogen) voor kogelkraan