

# 3 BKR LK VZ

3-weg-kogelkraan, blokuitvoering

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Aansluiting 1 - 3</b>	BSP-binnendraad cilindrisch
<b>Afdichtingsvorm 1 - 3</b>	voor inschroeftrap met vormen A, B en evt. vorm E.
<b>Uitvoering</b>	Compacte constructie
<b>Gat</b>	L-vorm
<b>Schakelafstand</b>	0°; 90°
<b>Temperatuur min.</b>	-10 °C
<b>Temperatuur max.</b>	80 °C
<b>Materiaal</b>	Behuizing, kogel en schakelas van staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat



## Aanwijzing

Houd de toegestane drukwaarden van de verbindingselementen aan.  
Volg de instructies in de handleiding van de kogelkranen op.

## Artikel

Aanduiding	DN*	Aansluitschroefdraad	Overlappending	LW (mm)	Werkdruk bar	SW (mm)	SF*
<b>3 BKR 04 LK VZ</b>	4	G 1/8" -28	negatief (open)	5,0	PN 400	9	1,5
<b>3 BKR 06 LK VZ</b>	6	G 1/4" -19	negatief (open)	6,0	PN 400	9	1,5
<b>3 BKR 10 LK VZ</b>	10	G 3/8" -19	negatief (open)	9,0	PN 400	9	1,5
<b>3 BKR 13 LK VZ</b>	12	G 1/2" -14	negatief (open)	11,5	PN 350	9	1,5

DN = nominale diameter, nominale wijde – LW = binnendiameter – PN = nominale druk – PB = max. werkdruk – SW = sleutelmaat – SF = veiligheidsfactor

## Productvarianten

**3 BKR LK** 3-weg-kogelkraan, blokuitvoering, Gebruineerd

## Reserveonderdelen

<b>BK ANSCHLAG</b>	Aanslagschijven voor kogelkraan
<b>BK GEKR GRIFF SW</b>	Greep (gebogen) voor kogelkraan