

3 SKR TK VZ

3-weg-kogelkraan, gesmede uitvoering

HANSA FLEX

Eigenschappen

Aansluiting 1 - 3	BSP-binnendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1 - 3	voor inschroeftap met vormen A, B en evt. vorm E.
Constructie	3-weg-kogelkraan, gesmede uitvoering
Gat	T-vorm
Schakelafstand	0°; 90°
Temperatuur min.	-10 °C
Temperatuur max.	80 °C
Materiaal	Behuizing van gesmeed staal Kogel en schakelas van staal Kogelafdichting van POM O-ring van NBR
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



Aanwijzing

Volg de instructies in de handleiding van de kogelkranen op.
Houd de toegestane drukwaarden van de verbindingselementen aan.

Artikel

Aanduiding	DN*	Aansluitschroefdraad	Overlapping	LW (mm)	Werkdruk bar	SW (mm)	SF*
3 SKR 20 TK VZ	19	G 3/4" -14	negatief (open)	20	PN 350	14	1,5
3 SKR 25 TK VZ	25	G 1" -11	negatief (open)	24	PN 350	14	1,5

DN = nominale diameter, nominale wijde – LW = binnendiameter – PN = nominale druk – PB = max. werkdruk – SW = sleutelmaat – SF = veiligheidsfactor

Productvarianten

3 SKR TK 3-weg-kogelkraan, gesmede uitvoering, Gebruineerd

Reserveonderdelen

BK ANSCHLAG	Aanslagschijven voor kogelkraan
BK GEKR GRIFF SW	Greep (gebogen) voor kogelkraan