

3 SKR TK VZ

3-weg-kogelkraan, gesmede uitvoering

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|------------------------------|--|
| Aansluiting 1 - 3 | BSP-binnendraad cilindrisch |
| Afdichtingsvorm 1 - 3 | voor inschroeftap met vormen A, B en evt. vorm E. |
| Constructie | 3-weg-kogelkraan, gesmede uitvoering |
| Gat | T-vorm |
| Schakelafstand | 0°; 90° |
| Temperatuur min. | -10 °C |
| Temperatuur max. | 80 °C |
| Materiaal | Behuizing van gesmeed staal Kogel en schakelas van staal Kogelafdichting van POM O-ring van NBR |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |



Aanwijzing

Volg de instructies in de handleiding van de kogelkranen op.
Houd de toegestane drukwaarden van de verbindingselementen aan.

Artikel

| Aanduiding | DN* | Aansluitschroefdraad | Overlapping | LW (mm) | Werkdruk bar | SW (mm) | SF* |
|-----------------------|-----|----------------------|-----------------|------------|--------------|------------|-----|
| 3 SKR 20 TK VZ | 19 | G 3/4" -14 | negatief (open) | 20 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| 3 SKR 25 TK VZ | 25 | G 1" -11 | negatief (open) | 24 | PN 350 | 14 | 1,5 |

DN = nominale diameter, nominale wijde – LW = binnendiameter – PN = nominale druk – PB = max. werkdruk – SW = sleutelmaat – SF = veiligheidsfactor

Productvarianten

3 SKR TK 3-weg-kogelkraan, gesmede uitvoering, Gebruineerd

Reserveonderdelen

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| BK ANSCHLAG | Aanslagschijven voor kogelkraan |
| BK GEKR GRIFF SW | Greep (gebogen) voor kogelkraan |