


# 4 BKR L

## 4-weg-kogelkraan

### Eigenschappen

<b>Aansluiting 1 - 4</b>	BSP-binnendraad cilindrisch
<b>Afdichtingsvorm 1 - 4</b>	Voor inschroeftap met vormen A, B en evt. vorm E
<b>Gat</b>	L-vorm en ontlastingsboring
<b>Schakelafstand</b>	0°; 45°; 90°
<b>Temperatuur min.</b>	-10 °C
<b>Temperatuur max.</b>	80 °C
<b>Materiaal</b>	Behuizing, kogel en schakelas van staal Kogelafdichting van POM O-ring van NBR
<b>Oppervlakbescherming</b>	Gebruineerd



### Aanwijzing

Volg de instructies in de handleiding van de kogelkranen op.  
Houd de toegestane drukwaarden van de verbindingselementen aan.

### Artikel

Aanduiding	DN*	Aansluitschroefdraad	Overlappending	LW (mm)	Werkdruk bar	SW (mm)	SF*
4 BKR 04 L	4	G 1/8" -28	negatief (open)	5,0	PN 500	12	1,5
4 BKR 06 L	6	G 1/4" -19	negatief (open)	6,0	PN 500	12	1,5
4 BKR 10 L	10	G 3/8" -19	negatief (open)	9,0	PN 500	14	1,5
4 BKR 13 L	12	G 1/2" -14	negatief (open)	12,5	PN 400	14	1,5
4 BKR 20 L	19	G 3/4" -14	negatief (open)	19,0	PN 400	17	1,5
4 BKR 25 L	25	G 1" -11	negatief (open)	24,0	PN 350	17	1,5
4 BKR 32 L	31	G 1.1/4" -11	negatief (open)	24,0	PN 350	17	1,5
4 BKR 40 L	38	G 1.1/2" -11	negatief (open)	36,0	PN 63	22	1,5

DN = nominale diameter, nominale wijde – LW = binnendiameter – PN = nominale druk PB = max. werkdruk – SW = sleutelmaat – SF = veiligheidsfactor

### Reserveonderdelen

<b>BK ANSCHLAG</b>	Aanslagschijven voor kogelkraan
<b>BK GEKR GRIFF SW</b>	Greep (gebogen) voor kogelkraan