

# BK ANSCHLAG

Aanslagschijven voor kogelkraan

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat
geschikt voor	Blokkogelkranen



## Artikel

Aanduiding	voor sleutelmaat (mm)	Dikte (mm)
BK ANSCHLAG SW 09	9	3,00
BK ANSCHLAG SW 12	12	3,50
BK ANSCHLAG SW 14	14	4,00
BK ANSCHLAG SW 17	17	5,00
BK ANSCHLAG SW 19	19	5,00

## is reserveonderdeel bij volgende producten

3 BKHL LK / 3 BKHS LK	3-weg-kogelkraan, blokuitvoering
BKN	2-weg-kogelkraan, blokuitvoering
3 BKR L	3-weg-kogelkraan, blokuitvoering
3 BKR T	3-weg-kogelkraan, blokuitvoering
BKHL / BKHS	2-weg-kogelkraan, blokuitvoering
4 BKHL T / 4 BKHS T	4-weg-kogelkraan
3 BKR LK	3-weg-kogelkraan, blokuitvoering
4 BKHL X / 4 BKHS X	4-weg-kogelkraan
4 BKHL L / 4 BKHS L	4-weg-kogelkraan
3 BKR TK	3-weg-kogelkraan, blokuitvoering
BK GFS	2-weg-kogelkraan, blokuitvoering
BKR	2-weg-kogelkraan, blokuitvoering
3 SKR LK VZ	3-weg-kogelkraan, gesmede uitvoering
SK SF / SK SF6	2-weg-kogelkraan, gesmede uitvoering
SK SF GFS	2-weg-kogelkraan, gesmede uitvoering
3 BKHL T / 3 BKHS T	3-weg-kogelkraan, blokuitvoering
3 BKHL L / 3 BKHS L	3-weg-kogelkraan, blokuitvoering
3 SKR TK	3-weg-kogelkraan, gesmede uitvoering
SK GFS	2-weg-kogelkraan, gesmede uitvoering
4 BKR X	4-weg-kogelkraan
4 BKR L	4-weg-kogelkraan
4 BKR T	4-weg-kogelkraan
BK SF / BK SF6	2-weg-kogelkraan, blokuitvoering
BK SF GFS	2-weg-kogelkraan, blokuitvoering
3 BKHL TK	3-weg-kogelkraan, blokuitvoering