

BK SF GFS

2-weg-kogelkraan, blokuitvoering

HANSA FLEX

Eigenschappen

Aansluiting 1	SAE-flens
Aansluiting 2	SAE-tegenflens
Afdichtingsvorm 1 + 2	vlakdichtend met SF-O-ring
Schakelafstand	0°; 90°
Temperatuur min.	-10 °C
Temperatuur max.	80 °C
Materiaal	Behuizing, kogel en schakelas van staal Kogelafdichting van POM O-ring van NBR
Oppervlakbescherming	Gebruineerd



Aanwijzing

Volg de instructies in de handleiding van de kogelkranen op.

Houd de toegestane drukwaarden van de verbindingselementen aan.

Artikel

Aanduiding	DN*	Drukserie	Flensmaat	LW (mm)	Druk PN	SW (mm)	SF*
BK SF 20 GFS	19	3000 PSI	3/4"	20	315 bar	14	1,5
BK SF 25 GFS	25	3000 PSI	1"	24	315 bar	14	1,5
BK SF 620 GFS	19	6000 PSI	3/4"	20	400 bar	14	1,5
BK SF 625 GFS	25	6000 PSI	1"	24	400 bar	14	1,5

DN = nominale diameter, nominale wijde – LW = binnendiameter – PN = nominale druk – PB = max. werkdruk – SW = sleutelmaat – SF = veiligheidsfactor

Reserveonderdelen

BK ANSCHLAG Aanslagschijven voor kogelkraan

BK GEKR GRIFF SW Greep (gebogen) voor kogelkraan