

### Eigenschappen

<b>Aansluiting 1 + 2</b>	Metrische buitendraad cilindrisch
<b>Afdichtingsvorm 1 + 2</b>	24° binnenconus
<b>Schakelafstand</b>	0°; 90°
<b>Temperatuur min.</b>	-20 °C
<b>Temperatuur max.</b>	60 °C
<b>Materiaal</b>	Behuizing, kogel en schakelas van staal Zinksputgietwerk polyamide O-ring van NBR
<b>Oppervlakbescherming</b>	Gebruineerd



### Aanwijzing

Houd de toegestane drukwaarden van de verbindingselementen aan.  
Volg de instructies in de handleiding van de kogelkranen op.

### Artikel

Aanduiding	DN*	Serie	voor uitw. buis-Ø (mm)	Aansluitschroefdraad	LW (mm)	Werkdruk bar	SW (mm)	SF*	
BKHL 04	4	L	6	M 12x1,5	5	PN 500	9	1,5	
BKHL 06	6	L	8	M 14x1,5	6	PN 500	9	1,5	
BKHL 08	8	L	10	M 16x1,5	8	PN 500	9	1,5	
BKHL 10	10	L	12	M 18x1,5	10	PN 500	9	1,5	
BKHL 13	12	L	15	M 22x1,5	13	PN 500	9	1,5	
BKHL 16	16	L	18	M 26x1,5	13	PN 500	12	1,5	
BKHL 20	19	L	22	M 30x2	20	PN 400	14	1,5	
BKHL 25	25	L	28	M 36x2	24	PN 350	14	1,5	
BKHL 32	31	L	35	M 45x2	24	PN 350	14	1,5	
BKHL 40	38	L	42	M 52x2	24	PN 350	14	1,5	
BKHS 04	4	S	8	M 16x1,5	5	PN 500	9	1,5	
BKHS 06	6	S	10	M 18x1,5	6	PN 500	9	1,5	
BKHS 08	8	S	12	M 20x1,5	8	PN 500	9	1,5	
BKHS 10	10	S	14	M 22x1,5	10	PN 500	9	1,5	
BKHS 13	12	S	16	M 24x1,5	13	PN 500	9	1,5	
BKHS 16	16	S	20	M 30x2	15	PN 500	12	1,5	
BKHS 20	19	S	25	M 36x2	20	PN 400	14	1,5	
BKHS 20 - 600 BAR	19	S	25	M 36x2	20	PN 600	14	1,5	
BKHS 25	25	S	30	M 42x2	24	PN 350	14	1,5	
BKHS 25 - 600 BAR	25	S	30	M 42x2	24	PN 600	14	1,5	
BKHS 32	31	S	38	M 52x2	24	PN 350	14	1,5	

DN = nominale diameter, nominale wijte - Serie: LL = zeer licht L = licht S = zwaar - LW = binnendiameter - PN = nominale druk PB = max. werkdruk - SW = sleutelmaat - SF = veiligheidsfactor

### Productvarianten

<b>BKHL VZ / BKHS VZ</b>	2-weg-kogelkraan, blokuitvoering, Galvanisch gecoat
<b>BKHL VA / BKHS VA</b>	2-weg-kogelkraan, blokuitvoering, Behuizing, kogel en schakelas van RVS

### Reserveonderdelen

<b>BK ANSCHLAG</b>	Aanslagschijven voor kogelkraan
<b>BK GEKR GRIFF SW</b>	Greep (gebogen) voor kogelkraan