

Eigenschappen

| | |
|------------------------------|---|
| Aansluiting 1 + 2 | Metrische buitendraad cilindrisch |
| Afdichtingsvorm 1 + 2 | 24° binnenconus |
| Schakelafstand | 0°; 90° |
| Temperatuur min. | -20 °C |
| Temperatuur max. | 60 °C |
| Materiaal | Behuizing, kogel en schakelas van staal Zinksputgietwerk polyamide O-ring van NBR |
| Oppervlakbescherming | Gebruineerd |



Aanwijzing

Houd de toegestane drukwaarden van de verbindingselementen aan.
Volg de instructies in de handleiding van de kogelkranen op.

Artikel

| Aanduiding | DN* | Serie | voor uitw. buis-Ø (mm) | Aansluitschroefdraad | LW (mm) | Werkdruk bar | SW (mm) | SF* |
|-------------------|-----|-------|---------------------------|----------------------|------------|--------------|------------|-----|
| BKHL 04 | 4 | L | 6 | M 12x1,5 | 5 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| BKHL 06 | 6 | L | 8 | M 14x1,5 | 6 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| BKHL 08 | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | 8 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| BKHL 10 | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 10 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| BKHL 13 | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 13 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| BKHL 16 | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | 13 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| BKHL 20 | 19 | L | 22 | M 30x2 | 20 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| BKHL 25 | 25 | L | 28 | M 36x2 | 24 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| BKHL 32 | 31 | L | 35 | M 45x2 | 24 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| BKHL 40 | 38 | L | 42 | M 52x2 | 24 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| | | | | | | | | |
| BKHS 04 | 4 | S | 8 | M 16x1,5 | 5 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| BKHS 06 | 6 | S | 10 | M 18x1,5 | 6 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| BKHS 08 | 8 | S | 12 | M 20x1,5 | 8 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| BKHS 10 | 10 | S | 14 | M 22x1,5 | 10 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| BKHS 13 | 12 | S | 16 | M 24x1,5 | 13 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| BKHS 16 | 16 | S | 20 | M 30x2 | 15 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| BKHS 20 | 19 | S | 25 | M 36x2 | 20 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| BKHS 20 - 600 BAR | 19 | S | 25 | M 36x2 | 20 | PN 600 | 14 | 1,5 |
| BKHS 25 | 25 | S | 30 | M 42x2 | 24 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| BKHS 25 - 600 BAR | 25 | S | 30 | M 42x2 | 24 | PN 600 | 14 | 1,5 |
| BKHS 32 | 31 | S | 38 | M 52x2 | 24 | PN 350 | 14 | 1,5 |

DN = nominale diameter, nominale wijte - Serie: LL = zeer licht L = licht S = zwaar - LW = binnendiameter - PN = nominale druk PB = max. werkdruk - SW = sleutelmaat - SF = veiligheidsfactor

Productvarianten

| | |
|--------------------------|---|
| BKHL VZ / BKHS VZ | 2-weg-kogelkraan, blokuitvoering, Galvanisch gecoat |
| BKHL VA / BKHS VA | 2-weg-kogelkraan, blokuitvoering, Behuizing, kogel en schakelas van RVS |

Reserveonderdelen

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| BK ANSCHLAG | Aanslagschijven voor kogelkraan |
| BK GEKR GRIFF SW | Greep (gebogen) voor kogelkraan |