


# BKHL VA / BKHS VA

## 2-weg-kogelkraan, blokuitvoering

### Eigenschappen

<b>Aansluiting 1 + 2</b>	Metrische buitendraad cilindrisch
<b>Afdichtingsvorm 1 + 2</b>	24° binnenconus
<b>Schakelafstand</b>	0°; 90°
<b>Temperatuur min.</b>	-20 °C
<b>Temperatuur max.</b>	60 °C
<b>Materiaal</b>	Behuizing, kogel en schakelas van RVS



### Aanwijzing

Houd de toegestane drukwaarden van de verbindingselementen aan.  
Volg de instructies in de handleiding van de kogelkranen op.

### Artikel

Aanduiding	DN*	Serie	voor uitw. buis-Ø (mm)	Aansluitschroefdraad	LW (mm)	Werkdruk bar	SW (mm)	SF*	
BKHL 04 VA	4	L	6	M 12x1,5	5	PN 400	9	1,5	
BKHL 06 VA	6	L	8	M 14x1,5	6	PN 400	9	1,5	
BKHL 08 VA	8	L	10	M 16x1,5	8	PN 400	9	1,5	
BKHL 10 VA	10	L	12	M 18x1,5	10	PN 400	9	1,5	
BKHL 13 VA	12	L	15	M 22x1,5	13	PN 400	9	1,5	
BKHL 16 VA	16	L	18	M 26x1,5	13	PN 400	12	1,5	
BKHL 20 VA	19	L	22	M 30x2	20	PN 400	14	1,5	
BKHL 25 VA	25	L	28	M 36x2	24	PN 400	14	1,5	
BKHL 32 VA	31	L	35	M 45x2	24	PN 400	17	1,5	
BKHL 40 VA	38	L	42	M 52x2	24	PN 400	17	1,5	
BKHS 04 VA	4	S	8	M 16x1,5	5	PN 400	9	1,5	
BKHS 06 VA	6	S	10	M 18x1,5	6	PN 400	9	1,5	
BKHS 08 VA	8	S	12	M 20x1,5	8	PN 400	9	1,5	
BKHS 10 VA	10	S	14	M 22x1,5	10	PN 400	9	1,5	
BKHS 13 VA	12	S	16	M 24x1,5	13	PN 400	9	1,5	
BKHS 16 VA	16	S	20	M 30x2	13	PN 400	12	1,5	
BKHS 20 VA	19	S	25	M 36x2	20	PN 400	17	1,5	
BKHS 25 VA	25	S	30	M 42x2	24	PN 400	17	1,5	
BKHS 32 VA	31	S	38	M 52x2	24	PN 400	17	1,5	

DN = nominale diameter, nominale wijde – Serie: LL = zeer licht L = licht S = zwaar – LW = binnendiameter – PN = nominale druk PB = max. werkdruk – SW = sleutelmaat – SF = veiligheidsfactor

### Productvarianten

<b>BKHL / BKHS</b>	2-weg-kogelkraan, blokuitvoering, Gebruineerd
<b>BKHL VZ / BKHS VZ</b>	2-weg-kogelkraan, blokuitvoering, Galvanisch gecoat