

Eigenschappen

| | |
|------------------------------|---|
| Aansluiting 1 + 2 | NPT-binnendraad |
| Afdichtingsvorm 1 + 2 | draaddichtend |
| Schakelafstand | 0°; 90° |
| Temperatuur min. | -20 °C |
| Temperatuur max. | 60 °C |
| Materiaal | Behuizing, kogel en schakelas van staal Zinksputgietwerk polyamide O-ring van NBR |
| Oppervlakbescherming | Gebruineerd |



Aanwijzing

Houd de toegestane drukwaarden van de verbindingselementen aan.
Volg de instructies in de handleiding van de kogelkranen op.

Artikel

| Aanduiding | DN* | Aansluitschroefdraad | LW (mm) | Werkdruk bar | SW (mm) | SF* |
|---------------|-----|----------------------|------------|--------------|------------|-----|
| BKN 06 | 6 | NPT 1/4" -18 | 6 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| BKN 10 | 10 | NPT 3/8" -18 | 10 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| BKN 13 | 12 | NPT 1/2" -14 | 13 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| BKN 20 | 19 | NPT 3/4" -14 | 20 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| BKN 25 | 25 | NPT 1" -11,5 | 24 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| BKN 32 | 31 | NPT 1.1/4" -11,5 | 24 | PN 350 | 14 | 1,5 |

DN = nominale diameter, nominale wijde - LW = binnendiameter - PN = nominale druk - PB = max. werkdruk - SW = sleutelmaat - SF = veiligheidsfactor

Reserveonderdelen

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| BK ANSCHLAG | Aanslagschijven voor kogelkraan |
| BK GEKR GRIFF SW | Greep (gebogen) voor kogelkraan |