

### Eigenschappen

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Aansluiting 1 + 2     | NPT-binnendraad   |
| Afdichtingsvorm 1 + 2 | draaddichtend   |
| Schakelafstand        | 0°; 90°   |
| Temperatuur min.      | -20 °C  |
| Temperatuur max.      | 60 °C   |
| Materiaal             | Behuizing, kogel en schakelas van staal<br>Zinksputgietwerk polyamide<br>O-ring van NBR |
| Oppervlakbescherming  | Gebruineerd   |



### Aanwijzing

Houd de toegestane drukwaarden van de verbindingselementen aan.  
Volg de instructies in de handleiding van de kogelkranen op.

### Artikel

| Aanduiding | DN* | Aansluitschroefdraad | LW<br>(mm) | Werkdruk bar | SW<br>(mm) | SF* |
|------------|-----|----------------------|------------|--------------|------------|-----|
| BKN 06     | 6   | NPT 1/4" -18         | 6          | PN 500       | 9          | 1,5 |
| BKN 10     | 10  | NPT 3/8" -18         | 10         | PN 500       | 9          | 1,5 |
| BKN 13     | 12  | NPT 1/2" -14         | 13         | PN 500       | 9          | 1,5 |
| BKN 20     | 19  | NPT 3/4" -14         | 20         | PN 400       | 14         | 1,5 |
| BKN 25     | 25  | NPT 1" -11,5         | 24         | PN 350       | 14         | 1,5 |
| BKN 32     | 31  | NPT 1.1/4" -11,5     | 24         | PN 350       | 14         | 1,5 |

DN = nominale diameter, nominale wijde – LW = binnendiameter – PN = nominale druk – PB = max. werkdruk – SW = sleutelmaat – SF = veiligheidsfactor

### Reserveonderdelen

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| BK ANSCHLAG      | Aanslagschijven voor kogelkraan |
| BK GEKR GRIFF SW | Greep (gebogen) voor kogelkraan |