

# BKR ND

## 2-weg-kogelkraan, lagedrukuitvoering



### Eigenschappen

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Aansluiting 1 + 2</b>    | BSP-binnendraad cilindrisch   |
| <b>Schakelafstand</b>       | 0°; 90°   |
| <b>Temperatuurgebied</b>    | Lucht: - 20 °C tot + 150 °C<br>Water: 0 °C tot + 150 °C   |
| <b>Materiaal</b>            | Behuizing van messing<br>Handgreep van aluminium<br>Kogel van messing, hardverchroomd<br>Kogelafdichting van PTFE |
| <b>Oppervlakbescherming</b> | Vernikkeld  |



### Aanwijzing

De drukwaarden gelden voor een temperatuur van 0°C tot + 25°C; bij hogere temperaturen moet er met drukvermindering rekening gehouden worden.

### Bestelaanwijzingen

Andere druk- en temperatuurwaarden op aanvraag.

### Artikel

| Aanduiding | DN* | Aansluitschroefdraad | Werkdruk (bar) |
|------------|-----|----------------------|----------------|
| BKR 06 ND  | 6   | G 1/4" -19           | 50,0           |
| BKR 10 ND  | 10  | G 3/8" -19           | 50,0           |
| BKR 13 ND  | 12  | G 1/2" -14           | 50,0           |
| BKR 20 ND  | 19  | G 3/4" -14           | 40,0           |
| BKR 25 ND  | 25  | G 1" -11             | 40,0           |
| BKR 32 ND  | 31  | G 1.1/4" -11         | 30,0           |
| BKR 40 ND  | 38  | G 1.1/2" -11         | 30,0           |
| BKR 50 ND  | 51  | G 2" -11             | 25,0           |
| BKR 65 ND  | 65  | G 2,1/2" -11         | 18,0           |
| BKR 75 ND  | 76  | G 3" -11             | 16,0           |
| BKR 100 ND | 100 | G 4" -11             | 14,0           |

DN = nominale diameter, nominale wijdte – BD = werkdruk

### Reserveonderdelen

**ND GRIFF** Greep voor ND-kogelkraan