

BKR ND ROV

2-weg-kogelkraan, lagedrukkuitvoering

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|------------------------------|---|
| Aansluiting 1 + 2 | BSP-binnendraad cilindrisch |
| Afdichtingsvorm 1 + 2 | Voor inschroeftap met vormen A, B en evt. vorm E |
| Schakelafstand | 0°; 90° |
| Temperatuurgebied | Water: 0 °C tot + 130 °C Lucht: - 20 °C tot + 130 °C |
| Materiaal | Behuizing van messing Handgreep van aluminium Kogel van messing, hardverchroomd Kogelafdichting van PTFE |
| Oppervlakbescherming | Vernikkeld |



Aanwijzing

De drukwaarden gelden voor een temperatuur van 0°C tot + 25°C; bij hogere temperaturen moet er met drukvermindering rekening gehouden worden.

Beschrijving

Met langere inschroefdraad voor schroefdraadpijverbindingen volgens ISO 8434-1.

Bestelaanwijzingen

Andere druk- en temperatuurwaarden op aanvraag.

Artikel

| Aanduiding | DN* | Aansluitschroefdraad | Werkdruk (bar) |
|---------------|-----|----------------------|----------------|
| BKR 06 ND ROV | 6 | G 1/4" -19 | 64,0 |
| BKR 10 ND ROV | 10 | G 3/8" -19 | 64,0 |
| BKR 13 ND ROV | 12 | G 1/2" -14 | 50,0 |
| BKR 20 ND ROV | 19 | G 3/4" -14 | 40,0 |
| BKR 25 ND ROV | 25 | G 1" -11 | 40,0 |
| BKR 32 ND ROV | 31 | G 1.1/4" -11 | 30,0 |
| BKR 40 ND ROV | 38 | G 1.1/2" -11 | 30,0 |
| BKR 50 ND ROV | 51 | G 2" -11 | 25,0 |

DN = nominale diameter, nominale wijde

Reserveonderdelen

ND GRIFF Greep voor ND-kogelkraan