

Eigenschappen

| | |
|------------------------------|--|
| Aansluiting 1 + 2 | BSP-binnendraad cilindrisch |
| Afdichtingsvorm 1 + 2 | Voor inschroeftap met vormen A, B en evt. vorm E |
| Schakelafstand | 0°; 90° |
| Temperatuur min. | -10 °C |
| Temperatuur max. | 80 °C |
| Materiaal | Behuizing, kogel en schakelas van staal Zinkspuitgietwerk polyamide O-ring van NBR |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |



Aanwijzing

Volg de instructies in de handleiding van de kogelkranen op.
Houd de toegestane drukwaarden van de verbindingselementen aan.

Artikel

| Aanduiding | DN* | Aansluitschroefdraad | LW (mm) | Werkdruk bar | SW (mm) | SF* |
|------------------|-----|----------------------|------------|--------------|------------|-----|
| BKR 04 VZ | 4 | G 1/8" -28 | 5 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| BKR 06 VZ | 6 | G 1/4" -19 | 6 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| BKR 10 VZ | 10 | G 3/8" -19 | 10 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| BKR 13 VZ | 12 | G 1/2" -14 | 13 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| BKR 20 VZ | 19 | G 3/4" -14 | 20 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| BKR 25 VZ | 25 | G 1" -11 | 24 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| BKR 32 VZ | 31 | G 1.1/4" -11 | 24 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| BKR 40 VZ | 38 | G 1.1/2" -11 | 24 | PN 350 | 14 | 1,5 |

DN = nominale diameter, nominale wijde – LW = binnendiameter – PN = nominale druk – PB = max. werkdruk – SW = sleutelmaat – SF = veiligheidsfactor

Productvarianten

| | |
|---------------|---|
| BKR | 2-weg-kogelkraan, blokuitvoering, Gebruineerd |
| BKR VA | 2-weg-kogelkraan, blokuitvoering, Behuizing, kogel en schakelas van RVS |

Toebehoren

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| BK ANSCHLAG | Aanslagschijven voor kogelkraan |
| BK GEKR GRIFF SW | Greep (gebogen) voor kogelkraan |