NRS (9 mm)
Houderklem

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Voor het bevestigen van buizen, slangen en kabels
Constructie	Houderklem
Constructie-toevoeging	Met rubberen profiel
Norm	DIN 3016
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Verzinkt



Aanwijzing

Het rubberen profiel dempt trillingen en slagen en verhindert krassen.

Artikel

Aanduiding	kleinste Ø (mm)	Bandbreedte (mm)	Gat Ø (mm)
NRS 06-09	6	9,0	4,5
NRS 08-09	8	9,0	4,5
NRS 10-09	10	9,0	4,5
NRS 12-09	12	9,0	4,5
NRS 14-09	14	9,0	4,5
NRS 15-09	15	9,0	4,5
NRS 16-09	16	9,0	4,5
NRS 18-09	18	9,0	4,5
NRS 20-09	20	9,0	4,5

Productvarianten

NRS (12 mm)	Houderklem, Staal
NRS W4 (12 mm)	Houderklem, Chroomnikkelstaal (1.4301)
NRS (15 mm)	Houderklem, Staal
NRS W4 (15 mm)	Houderklem, Chroomnikkelstaal (1.4301)
NRS (20 mm)	Houderklem, Staal
NRS W4 (20 mm)	Houderklem, Chroomnikkelstaal (1.4301)
NRS (25 mm)	Houderklem, Staal

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.