

NRS (12 mm)

Houderklem

HANSA FLEX

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Voor het bevestigen van buizen, slangen en kabels
Constructie	Buisklem
Constructie-toevoeging	Met rubberen profiel
Norm	DIN 3016
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Verzinkt



Aanwijzing

Het rubberen profiel dempt trillingen en slagen en verhindert krassen.

Artikel

Aanduiding	kleinste Ø (mm)	Bandbreedte (mm)	Gat Ø (mm)
NRS 05-12	5	12,0	5,3
NRS 06-12	6	12,0	5,3
NRS 07-12	7	12,0	5,3
NRS 08-12	8	12,0	5,3
NRS 09-12	9	12,0	5,3
NRS 10-12	10	12,0	5,3
NRS 11-12	11	12,0	5,3
NRS 12-12	12	12,0	5,3
NRS 13-12	13	12,0	5,3
NRS 14-12	14	12,0	5,3
NRS 15-12	15	12,0	5,3
NRS 16-12	16	12,0	5,3
NRS 17-12	17	12,0	5,3
NRS 18-12	18	12,0	5,3
NRS 19-12	19	12,0	5,3
NRS 20-12	20	12,0	5,3
NRS 21-12	21	12,0	5,3
NRS 22-12	22	12,0	5,3
NRS 23-12	23	12,0	5,3
NRS 24-12	24	12,0	5,3
NRS 25-12	25	12,0	5,3
NRS 50-12	50	12,0	5,3

Productvarianten

NRS W4 (12 mm)	Houderklem, Chroomnikkelstaal (1.4301)
NRS (9 mm)	Houderklem, Staal
NRS (15 mm)	Houderklem, Staal
NRS W4 (15 mm)	Houderklem, Chroomnikkelstaal (1.4301)
NRS (20 mm)	Houderklem, Staal
NRS W4 (20 mm)	Houderklem, Chroomnikkelstaal (1.4301)
NRS (25 mm)	Houderklem, Staal