

SRS 0 PA

Buisklem, lichte serie

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Constructie | Buisklem |
| Constructie-toevoeging | Binnenkant van de klem met ribben |
| Serie | Licht |
| Norm | DIN 3015-1 |
| Temperatuur min. | -40 °C |
| Temperatuur max. | 120 °C |
| Materiaal | Polyamide 6 |



Beschrijving

Ribben aan de binnenkant van de klemmen werken slag- en trillingsdempend en nemen krachten in buisrichting op. Een spleet tussen de helften zorgt voor de voorspanning van de buis.

Bestelaanwijzingen

1 stuk = 2 klemhelften

Artikel

| Aanduiding | Uitw. Ø buis d2 (mm) | Uitw. Ø buis d2 | Maat klem | e1 (mm) | H (mm) | L (mm) | S1 (mm) |
|---------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|--------|--------|---------|
| SRS 0106 PA | 6,0 | - | 0 | 10 | 27 | 28 | 0,6 |
| SRS 0106.4 PA | 6,4 | 1/4" | 0 | 10 | 27 | 28 | 0,6 |
| SRS 0108 PA | 8,0 | 5/16" | 0 | 10 | 27 | 28 | 0,6 |
| SRS 0109.5 PA | 9,5 | 3/8" | 0 | 10 | 27 | 28 | 0,6 |
| SRS 0110 PA | 10,0 | - | 0 | 10 | 27 | 28 | 0,6 |
| SRS 0112 PA | 12,0 | - | 0 | 10 | 27 | 28 | 0,6 |

Productvarianten

SRS 0 PP Buisklem, lichte serie, Polypropyleen