

# SRS 0 PA

Buisklem, lichte serie

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Constructie</b>	Buisklem
<b>Constructie-toevoeging</b>	Binnenkant van de klem met ribben
<b>Serie</b>	Licht
<b>Norm</b>	DIN 3015-1
<b>Temperatuur min.</b>	-40 °C
<b>Temperatuur max.</b>	120 °C
<b>Materiaal</b>	Polyamide 6



## Beschrijving

Ribben aan de binnenkant van de klemmen werken slag- en trillingsdempend en nemen krachten in buisrichting op. Een spleet tussen de helften zorgt voor de voorspanning van de buis.

## Bestelaanwijzingen

1 stuk = 2 klemhelften

## Artikel

Aanduiding	Uitw. Ø buis d2 (mm)	Uitw. Ø buis d2	Maat klem	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 0106 PA	6,0	-	0	10	27	28	0,6
SRS 0106.4 PA	6,4	1/4"	0	10	27	28	0,6
SRS 0108 PA	8,0	5/16"	0	10	27	28	0,6
SRS 0109.5 PA	9,5	3/8"	0	10	27	28	0,6
SRS 0110 PA	10,0	-	0	10	27	28	0,6
SRS 0112 PA	12,0	-	0	10	27	28	0,6

## Productvarianten

SRS 0 PP Buisklem, lichte serie, Polypropyleen