

# SRS 1-5 D PA

Buisklem, dubbele buis

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Constructie</b>            | Dubbele buisklem                  |
| <b>Constructie-toevoeging</b> | Binnenkant van de klem met ribben |
| <b>Norm</b>                   | DIN 3015-3                        |
| <b>Temperatuur min.</b>       | -40 °C                            |
| <b>Temperatuur max.</b>       | 120 °C                            |
| <b>Materiaal</b>              | Polyamide 6                       |



## Aanwijzing

Voor het vasthouden van slangen en kabels wordt het gebruik van klemmen met gladde binnenkant aanbevolen. De montage wordt dan zonder voorspanning verricht, waardoor de blokhoogte H met de spleetmaat S1 wordt verkleind.

## Beschrijving

Ribben aan de binnenkant van de klemmen werken slag- en trillingsdempend en nemen krachten in buisrichting op. Een spleet tussen de helften zorgt voor de voorspanning van de buis.

## Bestelaanwijzingen

1 stuk = 2 klemhelften

## Artikel

| Aanduiding     | Maat klem | Uitw. Ø buis d2 (mm) | Uitw. Ø buis d2 | a (mm) | B (mm) | H (mm) | L (mm) | S1 (mm) |
|----------------|-----------|----------------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| SRS 106.4 D PA | 1         | 6,4                  | 1/4"            | 20     | 30     | 27     | 36     | 1,0     |
| SRS 106 D PA   | 1         | 6,0                  | -               | 20     | 30     | 27     | 36     | 1,0     |
| SRS 108 D PA   | 1         | 8,0                  | 5/16"           | 20     | 30     | 27     | 36     | 1,0     |
| SRS 109.5 D PA | 1         | 9,5                  | 3/8"            | 20     | 30     | 27     | 36     | 1,0     |
| SRS 110 D PA   | 1         | 10,0                 | -               | 20     | 30     | 27     | 36     | 1,0     |
| SRS 112 D PA   | 1         | 12,0                 | -               | 20     | 30     | 27     | 36     | 1,0     |
| SRS 212.7 D PA | 2         | 12,7                 | 1/2"            | 29     | 30     | 26     | 53     | 1,2     |
| SRS 213.5 D PA | 2         | 13,5                 | -               | 29     | 30     | 26     | 53     | 1,2     |
| SRS 214 D PA   | 2         | 14,0                 | -               | 29     | 30     | 26     | 53     | 1,2     |
| SRS 215 D PA   | 2         | 15,0                 | -               | 29     | 30     | 26     | 53     | 1,2     |
| SRS 216 D PA   | 2         | 16,0                 | 5/8"            | 29     | 30     | 26     | 53     | 1,2     |
| SRS 217.2 D PA | 2         | 17,2                 | -               | 29     | 30     | 26     | 53     | 1,2     |
| SRS 218 D PA   | 2         | 18,0                 | -               | 29     | 30     | 26     | 53     | 1,2     |
| SRS 319 D PA   | 3         | 19,0                 | 3/4"            | 36     | 30     | 37     | 67     | 1,6     |
| SRS 320 D PA   | 3         | 20,0                 | -               | 36     | 30     | 37     | 67     | 1,6     |
| SRS 321.3 D PA | 3         | 21,3                 | -               | 36     | 30     | 37     | 67     | 1,6     |
| SRS 322 D PA   | 3         | 22,0                 | -               | 36     | 30     | 37     | 67     | 1,6     |
| SRS 325 D PA   | 3         | 25,0                 | 1"              | 36     | 30     | 37     | 67     | 1,6     |
| SRS 426.9 D PA | 4         | 26,9                 | -               | 45     | 30     | 42     | 82     | 2,0     |
| SRS 428 D PA   | 4         | 28,0                 | -               | 45     | 30     | 42     | 82     | 2,0     |
| SRS 430 D PA   | 4         | 30,0                 | -               | 45     | 30     | 42     | 82     | 2,0     |
| SRS 532 D PA   | 5         | 32,0                 | 1.1/4"          | 56     | 30     | 54     | 106    | 2,0     |
| SRS 533.7 D PA | 5         | 33,7                 | -               | 56     | 30     | 54     | 106    | 2,0     |
| SRS 535 D PA   | 5         | 35,0                 | -               | 56     | 30     | 54     | 106    | 2,0     |
| SRS 538 D PA   | 5         | 38,0                 | 1.1/2"          | 56     | 30     | 54     | 106    | 2,0     |
| SRS 542 D PA   | 5         | 42,0                 | -               | 56     | 30     | 54     | 106    | 2,0     |

## Productvarianten

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>SRS 1-5 D PP</b>   | Buisklem, dubbele buis, Binnenkant van de klem met ribben |
| <b>SRS 1-5 D PP G</b> | Buisklem, dubbele buis, Binnenkant van de klem glad       |
| <b>SRS 1-5 D VG</b>   | Buisklem, dubbele buis, Binnenkant van de klem glad       |