

# SRS 1-5 D VG

Buisklem, dubbele buis

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Constructie            | Dubbele buisklem             |
| Constructie-toevoeging | Binnenkant van de klem glad  |
| Norm                   | DIN 3015-3                   |
| Temperatuur min.       | -50 °C                       |
| Temperatuur max.       | 120 °C                       |
| Materiaal              | Massief rubber Shore 64°/73° |



## Aanwijzing

Voor het vasthouden van slangen en kabels wordt het gebruik van klemmen met gladde binnenkant aanbevolen. De montage wordt dan zonder voorspanning verricht, waardoor de blokhoogte H met de spleetmaat S1 wordt verkleind.

## Bestelaanwijzingen

1 stuk = 2 klemhelften

## Artikel

| Aanduiding     | Maat klem | Uitw. Ø buis d2<br>(mm) | Uitw. Ø buis d2 | a<br>(mm) | B<br>(mm) | H<br>(mm) | L<br>(mm) | S1<br>(mm) |
|----------------|-----------|-------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| SRS 106.4 D VG | 1         | 6,4                     | 1/4"            | 20        | 30        | 27        | 36        | 1,0        |
| SRS 109.5 D VG | 1         | 9,5                     | 3/8"            | 20        | 30        | 27        | 36        | 1,0        |
| SRS 212.7 D VG | 2         | 12,7                    | 1/2"            | 29        | 30        | 26        | 53        | 1,2        |
| SRS 213.5 D VG | 2         | 13,5                    | -               | 29        | 30        | 26        | 53        | 1,2        |
| SRS 217.2 D VG | 2         | 17,2                    | -               | 29        | 30        | 26        | 53        | 1,2        |
| SRS 321.3 D VG | 3         | 21,3                    | -               | 36        | 30        | 37        | 67        | 1,6        |
| SRS 426.9 D VG | 4         | 26,9                    | -               | 45        | 30        | 42        | 82        | 2,0        |
| SRS 533.7 D VG | 5         | 33,7                    | -               | 56        | 30        | 54        | 106       | 2,0        |
| SRS 106 D VG   | 1         | 6,0                     | -               | 20        | 30        | 27        | 36        | 1,0        |
| SRS 108 D VG   | 1         | 8,0                     | 5/16"           | 20        | 30        | 27        | 36        | 1,0        |
| SRS 110 D VG   | 1         | 10,0                    | -               | 20        | 30        | 27        | 36        | 1,0        |
| SRS 112 D VG   | 1         | 12,0                    | -               | 20        | 30        | 27        | 36        | 1,0        |
| SRS 214 D VG   | 2         | 14,0                    | -               | 29        | 30        | 26        | 53        | 1,2        |
| SRS 215 D VG   | 2         | 15,0                    | -               | 29        | 30        | 26        | 53        | 1,2        |
| SRS 216 D VG   | 2         | 16,0                    | 5/8"            | 29        | 30        | 26        | 53        | 1,2        |
| SRS 218 D VG   | 2         | 18,0                    | -               | 29        | 30        | 26        | 53        | 1,2        |
| SRS 319 D VG   | 3         | 19,0                    | 3/4"            | 36        | 30        | 37        | 67        | 1,6        |
| SRS 320 D VG   | 3         | 20,0                    | -               | 36        | 30        | 37        | 67        | 1,6        |
| SRS 322 D VG   | 3         | 22,0                    | -               | 36        | 30        | 37        | 67        | 1,6        |
| SRS 325 D VG   | 3         | 25,0                    | 1"              | 36        | 30        | 37        | 67        | 1,6        |
| SRS 428 D VG   | 4         | 28,0                    | -               | 45        | 30        | 42        | 82        | 2,0        |
| SRS 430 D VG   | 4         | 30,0                    | -               | 45        | 30        | 42        | 82        | 2,0        |
| SRS 532 D VG   | 5         | 32,0                    | 1.1/4"          | 56        | 30        | 54        | 106       | 2,0        |
| SRS 535 D VG   | 5         | 35,0                    | -               | 56        | 30        | 54        | 106       | 2,0        |
| SRS 538 D VG   | 5         | 38,0                    | 1.1/2"          | 56        | 30        | 54        | 106       | 2,0        |
| SRS 542 D VG   | 5         | 42,0                    | -               | 56        | 30        | 54        | 106       | 2,0        |

## Productvarianten

|                |   |
|----------------|---|
| SRS 1-5 D PA   | Buisklem, dubbele buis, Binnenkant van de klem met ribben |
| SRS 1-5 D PP   | Buisklem, dubbele buis, Binnenkant van de klem met ribben |
| SRS 1-5 D PP G | Buisklem, dubbele buis, Binnenkant van de klem glad       |