SRS 1-6 SPW

Aangelaste en aangeschroefde hoekplaat

Eigenschappen

Uitvoering	Bochtstuk 90°
Constructie	voor enkele buisklemmen
Serie	Licht
Norm	DIN 3015-1
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Gefosfateerd





Artikel

Aanduiding	Maat klem	B (mm)	c (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)	G	H (mm)	L (mm)	S (mm)
SRS SPW 1 A	1	30	6,6	20,0	20	M 6	30	36,0	3
SRS SPW 2	2	30	6,6	26,0	26	M 6	30	42,0	3
SRS SPW 3	3	30	6,6	33,0	33	M 6	30	50,0	3
SRS SPW 4	4	30	6,6	40,0	40	M 6	30	59,0	3
SRS SPW 5	5	30	6,6	52,0	52	M 6	30	72,0	3
SRS SPW 6	6	30	6,6	66,0	66	M 6	30	88,0	3

Productvarianten

SRS 1-6 SPW V4	Aangelaste en aangeschroefde hoekplaat, RVS 1.4571

is extra element bij volgende producten

A 1-6	Samenstelling van groep A 1-6

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.