

# SRS 30-100 VG

Buisklem, zware serie

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Constructie            | Enkele buisklem                   |
| Constructie-toevoeging | Binnenkant van de klem met ribben |
| Serie                  | Zwaar                             |
| Norm                   | DIN 3015-2                        |
| Temperatuur min.       | -50 °C                            |
| Temperatuur max.       | 120 °C                            |
| Materiaal              | Massief rubber Shore 64°/73°      |



## Beschrijving

Ribben aan de binnenkant van de klemmen werken slag- en trillingsdempend en nemen krachten in buisrichting op. Een spleet tussen de helften zorgt voor de voorspanning van de buis.

## Bestelaanwijzingen

1 stuk = 2 klemhelften

## Artikel

| Aanduiding    | Maat klem | Uitw. Ø buis d2 (mm) | Uitw. Ø buis d2 | B (mm) | e1 (mm) | H (mm) | L (mm) | S1 (mm) |
|---------------|-----------|----------------------|-----------------|--------|---------|--------|--------|---------|
| SRS 3006 VG   | 1         | 6,0                  | -               | 30     | 33      | 32     | 56     | 2       |
| SRS 3008 VG   | 1         | 8,0                  | 5/16"           | 30     | 33      | 32     | 56     | 2       |
| SRS 3010 VG   | 1         | 10,0                 | -               | 30     | 33      | 32     | 56     | 2       |
| SRS 3012 VG   | 1         | 12,0                 | -               | 30     | 33      | 32     | 56     | 2       |
| SRS 3012.7 VG | 1         | 12,7                 | 1/2"            | 30     | 33      | 32     | 56     | 2       |
| SRS 3013.5 VG | 1         | 13,5                 | -               | 30     | 33      | 32     | 56     | 2       |
| SRS 3014 VG   | 1         | 14,0                 | -               | 30     | 33      | 32     | 56     | 2       |
| SRS 3015 VG   | 1         | 15,0                 | -               | 30     | 33      | 32     | 56     | 2       |
| SRS 3016 VG   | 1         | 16,0                 | 5/8"            | 30     | 33      | 32     | 56     | 2       |
| SRS 3017.2 VG | 1         | 17,2                 | -               | 30     | 33      | 32     | 56     | 2       |
| SRS 3018 VG   | 1         | 18,0                 | -               | 30     | 33      | 32     | 56     | 2       |
| SRS 4019 VG   | 2         | 19,0                 | 3/4"            | 30     | 45      | 48     | 71     | 2       |
| SRS 4020 VG   | 2         | 20,0                 | -               | 30     | 45      | 48     | 71     | 2       |
| SRS 4021.3 VG | 2         | 21,3                 | -               | 30     | 45      | 48     | 71     | 2       |
| SRS 4022 VG   | 2         | 22,0                 | -               | 30     | 45      | 48     | 71     | 2       |
| SRS 4023 VG   | 2         | 23,0                 | -               | 30     | 45      | 48     | 71     | 2       |
| SRS 4025 VG   | 2         | 25,0                 | 1"              | 30     | 45      | 48     | 71     | 2       |
| SRS 4026.9 VG | 2         | 26,9                 | -               | 30     | 45      | 48     | 71     | 2       |
| SRS 4028 VG   | 2         | 28,0                 | -               | 30     | 45      | 48     | 71     | 2       |
| SRS 4030 VG   | 2         | 30,0                 | -               | 30     | 45      | 48     | 71     | 2       |
| SRS 5030 VG   | 3         | 30,0                 | -               | 30     | 60      | 60     | 86     | 2       |
| SRS 5032 VG   | 3         | 32,0                 | 1.1/4"          | 30     | 60      | 60     | 86     | 2       |
| SRS 5033.7 VG | 3         | 33,7                 | -               | 30     | 60      | 60     | 86     | 2       |
| SRS 5035 VG   | 3         | 35,0                 | -               | 30     | 60      | 60     | 86     | 2       |
| SRS 5038 VG   | 3         | 38,0                 | 1.1/2"          | 30     | 60      | 60     | 86     | 2       |
| SRS 5040 VG   | 3         | 40,0                 | -               | 30     | 60      | 60     | 86     | 2       |
| SRS 5042 VG   | 3         | 42,0                 | -               | 30     | 60      | 60     | 86     | 2       |
| SRS 6038 VG   | 4         | 38,0                 | 1.1/2"          | 45     | 90      | 90     | 117    | 3       |
| SRS 6040 VG   | 4         | 40,0                 | -               | 45     | 90      | 90     | 117    | 3       |
| SRS 6042 VG   | 4         | 42,0                 | -               | 45     | 90      | 90     | 117    | 3       |
| SRS 6045 VG   | 4         | 45,0                 | -               | 45     | 90      | 90     | 117    | 3       |
| SRS 6048.3 VG | 4         | 48,3                 | -               | 45     | 90      | 90     | 117    | 3       |
| SRS 6050 VG   | 4         | 50,0                 | -               | 45     | 90      | 90     | 117    | 3       |
| SRS 6051 VG   | 4         | 51,0                 | 2"              | 45     | 90      | 90     | 117    | 3       |
| SRS 6052 VG   | 4         | 52,0                 | -               | 45     | 90      | 90     | 117    | 3       |
| SRS 6055 VG   | 4         | 55,0                 | -               | 45     | 90      | 90     | 117    | 3       |
| SRS 6057 VG   | 4         | 57,0                 | 2.1/4"          | 45     | 90      | 90     | 117    | 3       |
| SRS 6060.3 VG | 4         | 60,3                 | -               | 45     | 90      | 90     | 117    | 3       |
| SRS 6063 VG   | 4         | 63,0                 | 2.1/2"          | 45     | 90      | 90     | 117    | 3       |
| SRS 6065 VG   | 4         | 65,0                 | -               | 45     | 90      | 90     | 117    | 3       |
| SRS 6070 VG   | 4         | 70,0                 | -               | 45     | 90      | 90     | 117    | 3       |



Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.

04.07.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

1

# SRS 30-100 VG

Buisklem, zware serie

## Productvarianten

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>SRS 30-100 AL</b>   | Buisklem, zware serie, Binnenkant van de klem met ribben |
| <b>SRS 30-100 PA</b>   | Buisklem, zware serie, Binnenkant van de klem met ribben |
| <b>SRS 30-100 PP</b>   | Buisklem, zware serie, Binnenkant van de klem met ribben |
| <b>SRS 30-100 PP G</b> | Buisklem, zware serie, Binnenkant van de klem glad       |