

SRS IS 30-100

Inbusbout, enkele buisklem

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Constructie | voor enkele buisklemmen |
| Serie | Zwaar |
| Norm | DIN 912 (ISO 4762) |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |



Artikel

| Aanduiding | Maat klem | G | L (mm) | SW (mm) |
|------------|-----------|------|-----------|------------|
| SRS IS 30 | 1 | M 10 | 40 | 8 |
| SRS IS 40 | 2 | M 10 | 60 | 8 |
| SRS IS 50 | 3 | M 10 | 70 | 8 |
| SRS IS 60 | 4 | M 12 | 100 | 10 |
| SRS IS 70 | 5 | M 16 | 130 | 14 |
| SRS IS 80 | 6 | M 20 | 190 | 17 |
| SRS IS 90 | 7 | M 24 | 220 | 19 |
| SRS IS 100 | 8 | M 30 | 300 | 22 |

Productvarianten

SRS IS 30-100 V4 Inbusbout, enkele buisklem, RVS 1.4571

is extra element bij volgende producten

| | |
|-----|----------------------------------|
| C | Samenstelling van groep C |
| C D | Samenstelling van groep C dubbel |