# K 410-05 - K 410-09
Verbindingsverloopstuk

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Aansluiting 1 + 2** | Metrische buitendraad cilindrisch |
| **Afdichtingsvorm 1 + 2** | Stootuitvoering |
| **Constructie** | Verbindingsverloopstuk |
| **Uitvoering** | recht |
| **Materiaal** | Staal |
| **Oppervlakbescherming** | Galvanisch gecoat |



## Artikel

| Aanduiding | G1 | G2 | i1 (mm) | i2 (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K 410-05** | M 18 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 12 | 12 | 30 | 22 |
| **K 410-06** | M 22 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 12 | 12 | 30 | 27 |
| **K 410-07** | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12 | 12 | 30 | 27 |
| **K 410-08** | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 12 | 12 | 30 | 32 |
| **K 410-09** | M 26 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 12 | 12 | 30 | 32 |

SW = sleutelmaat

## Productvarianten

| | |
|---|---|
| **K 41-07 - K 41-35** | Verbindingsschroefverbinding, Met wartelmoer, snijring, drukring en afdichtingsring. |
| **K 42-18 - K 42-129** | Inschroefverbinding, Met wartelmoer, snijring, drukring en afdichtingsring. |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*