K 42-05 - K 42-120
Inschroefverbinding

Eigenschappen

Aansluiting 1	Metrische buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1	Stootuitvoering
Aansluiting 2	Metrische buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 2	24° binnenconus
Uitvoering	recht
Leveromvang	Met wartelmoer en snijring
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



Artikel

Aanduiding	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	S1
K 42-05	6	M 22 x 1,5	12	36	27	14
K 42-13	8	M 22 x 1,5	12	36	27	17
K 42-21	10	M 22 x 1,5	12	37	27	19
K 42-105	12	M 22 x 1,5	12	37	27	22
K 42-107	6	M 16 x 1,5	12	36	22	14
K 42-109	8	M 16 x 1,5	12	36	22	17
K 42-120	10	M 16 x 1,5	12	37	22	19

SW = sleutelmaat

Productvarianten

K 420-31 - K 420-88	Inschroefsok, Staal

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.