

# K 42-05 - K 42-120

Inschroefverbinding

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Aansluiting 1</b>	Metrische buitendraad cilindrisch
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	Stootuitvoering
<b>Aansluiting 2</b>	Metrische buitendraad cilindrisch
<b>Afdichtingsvorm 2</b>	24° binnenconus
<b>Uitvoering</b>	recht
<b>Leveromvang</b>	Met wartelmoer en snijring
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat



## Artikel

Aanduiding	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	S1
K 42-05	6	M 22 x 1,5	12	36	27	14
K 42-13	8	M 22 x 1,5	12	36	27	17
K 42-21	10	M 22 x 1,5	12	37	27	19
K 42-105	12	M 22 x 1,5	12	37	27	22
K 42-107	6	M 16 x 1,5	12	36	22	14
K 42-109	8	M 16 x 1,5	12	36	22	17
K 42-120	10	M 16 x 1,5	12	37	22	19

SW = sleutelmaat

## Productvarianten

K 420-31 - K 420-88    Inschroefsok, Staal