

K 42-18 - K 42-129

Inschroefverbinding

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|-----------------------|--|
| Aansluiting 1 + 2 | Metrische buitendraad cilindrisch |
| Afdichtingsvorm 1 + 2 | Stoottuitvoering |
| Uitvoering | recht |
| Leveromvang | Met wartelmoer, snijring, drukring en afdichtingsring. |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |



Artikel

| Aanduiding | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | S1 |
|------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|----|
| K 42-18 | 10 | M 18 x 1,5 | 12 | 52 | 22 | 22 |
| K 42-35 | 15 | M 26 x 1,5 | 12 | 52 | 32 | 27 |
| K 42-22 | 10 | M 22 x 1,5 | 12 | 52 | 27 | 22 |
| K 42-29 | 15 | M 16 x 1,5 | 12 | 52 | 24 | 27 |
| K 42-32 | 15 | M 18 x 1,5 | 12 | 52 | 27 | 27 |
| K 42-33 | 15 | M 22 x 1,5 | 12 | 52 | 27 | 27 |
| K 42-41 | 18 | M 26 x 1,5 | 12 | 52 | 32 | 32 |
| K 42-42 | 18 | M 26 x 1,5 | 12 | 52 | 32 | 32 |
| K 42-54 | 15 | M 12 x 1,5 | 10 | 50 | 27 | 27 |
| K 42-112 | 16 | M 22 x 1,5 | 12 | 52 | 27 | 27 |
| K 42-125 | 15 | M 16 x 1,5 | 11 | 51 | 27 | 27 |
| K 42-129 | 18 | M 22 x 1,5 | 12 | 52 | 32 | 32 |

SW = sleutelmaat

Productvarianten

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| K 410-05 - K 410-09 | Verbindingsverloopstuk, Staal |
|---------------------|-------------------------------|