

K 420-31 - K 420-88

Inschroefsok

HANSA FLEX

Eigenschappen

Aansluiting 1	Metrische buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1	24° binnenconus
Aansluiting 2	Metrische buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 2	Stootuitvoering
Constructie	Inschroefsok
Uitvoering	recht
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



Artikel

Aanduiding	Ø d2 (mm)	G1	G2	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
K 420-76	6	M 12 x 1,5	M 16 x 1,5	10	12	28	22
K 420-77	6	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	10	12	28	27
K 420-78	8	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	10	12	28	22
K 420-79	8	M 14 x 1,5	M 22 x 1,5	10	12	28	27
K 420-80	10	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	11	12	29	27
K 420-81	12	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	11	12	29	27
K 420-88	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	11	12	29	22

SW = sleutelmaat

Productvarianten

K 42-02 - K 42-106	Inschroefverbinding, Met wartelmoer en snijring
K 41-14 - K 41-40	Verloop-schroefverbinding, Met wartelmoer, snijring, drukring en afdichtingsring.
K 46-12-1 / K 46-12-2	Inschroefsok met controleaansluiting, Staal