

# K 43-01 - K 43-76

Inschroefverbinding, bocht 90°

## Eigenschappen

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Aansluiting 1        | Metrische buitendraad cilindrisch     |
| Afdichtingsvorm 1    | 24° binnenconus                       |
| Aansluiting 2        | Metrische buitendraad cilindrisch     |
| Afdichtingsvorm 2    | Stootuitvoering                       |
| Constructie          | Voor schotbevestiging                 |
| Uitvoering           | Bochtstuk 90°                         |
| Leveromvang          | Met wartelmoer, snijring en contraoer |
| Materiaal            | Staal                                 |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat                     |



## Artikel

| Aanduiding | Ø d2 (mm) | G1         | G1 + G2    | G2         | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|------------|-----------|------------|------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|----|----|
| K 43-01    | 6         | -          | M 12 x 1,5 | -          | 20     | 27      | 12      | 38      | 12      | 14 | 17 |
| K 43-04    | 8         | M 14 x 1,5 | -          | M 12 x 1,5 | 20     | 29      | 14      | 37      | 12      | 17 | 17 |
| K 43-07    | 8         | M 14 x 1,5 | -          | M 14 x 1,5 | 20     | 29      | 14      | 37      | 14      | 19 | 19 |
| K 43-08    | 10        | M 16 x 1,5 | -          | M 12 x 1,5 | 20     | 32      | 17      | 38      | 14      | 19 | 17 |
| K 43-09    | 10        | M 16 x 1,5 | -          | M 14 x 1,5 | 20     | 32      | 17      | 38      | 14      | 19 | 19 |
| K 43-17    | 15        | M 22 x 1,5 | -          | M 22 x 1,5 | 25     | 41      | 26      | 45      | 19      | 27 | 27 |
| K 43-69    | 10        | M 16 x 1,5 | -          | M 22 x 1,5 | 25     | 38      | 23      | 45      | 19      | 19 | 27 |
| K 43-75    | 12        | M 18 x 1,5 | -          | M 16 x 1,5 | 25     | 32      | 17      | 45      | 17      | 22 | 22 |
| K 43-76    | 12        | M 18 x 1,5 | -          | M 22 x 1,5 | 25     | 32      | 17      | 45      | 17      | 22 | 27 |

Ø d2 = buitendiameter buis – SW = sleutelmaat

## Productvarianten

K 430-01 - K 430-72 Inschroefstuk-schotkoppeling, Staal