

K 43-20 - K 43-94

Inschroefverbinding, bocht 90°

Eigenschappen

| | |
|------------------------------|---|
| Aansluiting 1 + 2 | Metrische buitendraad cilindrisch |
| Afdichtingsvorm 1 + 2 | Stootuitvoering |
| Constructie | Voor schotbevestiging |
| Uitvoering | Bochtstuk 90° |
| Leveromvang | Met wartelmoer, snijring, drukring, afdichtingsring en contramoer |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |



Artikel

| Aanduiding | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|----------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----|----|
| K 43-20 | 15 | M 22 x 1,5 | 25 | 55 | 45 | 19 | 27 | 27 |
| K 43-27 | 15 | M 26 x 1,5 | 25 | 58 | 47 | 24 | 32 | 27 |
| K 43-31 | 18 | M 26 x 1,5 | 25 | 58 | 47 | 24 | 32 | 32 |
| K 43-52 | 18 | M 22 x 1,5 | 25 | 58 | 47 | 24 | 27 | 32 |
| K 43-68 | 10 | M 22 x 1,5 | 25 | 55 | 45 | 19 | 27 | 22 |
| K 43-77 | 16 | M 22 x 1,5 | 25 | 52 | 42 | 19 | 27 | 27 |
| K 43-94 | 15 | M 16 x 1,5 | 25 | 55 | 45 | 19 | 22 | 27 |

SW = sleutelmaat

Productvarianten

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| K 430-17 - K 430-86 | Inschroefstuk-schotkoppeling, Staal |
|----------------------------|-------------------------------------|