

# K 43-37 - K 43-97

## Inschroefstuk-schotkoppeling

### Eigenschappen

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Aansluiting 1</b>        | Metrische buitendraad cilindrisch |
| <b>Afdichtingsvorm 1</b>    | Stootuitvoering                   |
| <b>Aansluiting 2</b>        | Metrische binnendraad cilindrisch |
| <b>Afdichtingsvorm 2</b>    | vlakdichtend                      |
| <b>Constructie</b>          | Voor schotbevestiging             |
| <b>Uitvoering</b>           | Bochtstuk 90°                     |
| <b>Leveromvang</b>          | Met contraoer                     |
| <b>Materiaal</b>            | Staal                             |
| <b>Oppervlakbescherming</b> | Galvanisch gecoat                 |



### Artikel

| Aanduiding     | G1         | G2         | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 |
|----------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----|
| <b>K 43-37</b> | M 26 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 25        | 41         | 48         | 36         | 32 |
| <b>K 43-44</b> | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 25        | 36         | 48         | 19         | 27 |
| <b>K 43-97</b> | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 25        | 33         | 45         | 19         | 22 |

SW = sleutelmaat

### Productvarianten

**K 430-29 - K 430-82** Inschroefstuk-schotkoppeling, Staal