

Eigenschappen

| | |
|-----------------------------|---|
| Aansluiting 1 | Metrische buitendraad cilindrisch |
| Afdichtingsvorm 1 | 24° binnenconus |
| Aansluiting 2 | Metrische buitendraad cilindrisch |
| Afdichtingsvorm 2 | Stootuitvoering |
| Uitvoering | Bochtstuk 90° |
| Leveromvang | Met wartelmoer, snijring, contraoer, drukring en rondsnoering |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |

Artikel

| Aanduiding | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|----------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|----|----|
| K 43-54 | 12 | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 27 | 25 | 32 | 17 | 40 | 17 | 22 | 27 |
| K 43-89 | 6 | M 12 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 17 | 20 | 27 | 12 | 31 | 12 | 14 | 17 |
| K 43-90 | 8 | M 14 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 27 | 23 | 32 | 17 | 38 | 17 | 17 | 27 |
| K 43-96 | 12 | M 18 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 21 | 25 | 32 | 17 | 40 | 17 | 22 | 22 |
| K 43-98 | 10 | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 21 | 25 | 32 | 17 | 40 | 14 | 19 | 22 |
| K 43-99 | 10 | M 16 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 27 | 25 | 32 | 17 | 40 | 17 | 19 | 27 |

Ø d2 = buitendiameter buis – SW = sleutelmaat

Productvarianten

K 430-68 - K 430-89 Inschroefstuk-schotkoppeling, Staal