

# K 430-01 - K 430-72

## Inschroefstuk-schotkoppeling

### Eigenschappen

<b>Aansluiting 1</b>	Metrische buitendraad cilindrisch
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	24° binnenconus
<b>Aansluiting 2</b>	Metrische buitendraad cilindrisch
<b>Afdichtingsvorm 2</b>	Stootuitvoering
<b>Constructie</b>	Voor schotbevestiging
<b>Uitvoering</b>	Bochtstuk 90°
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat



### Artikel

Aanduiding	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
K 430-01	6	M 12 x 1,5	M 12 x 1,5	20	19	38	12
K 430-04	8	M 14 x 1,5	M 12 x 1,5	20	21	29	12
K 430-08	10	M 16 x 1,5	M 12 x 1,5	20	24	38	14
K 430-09	10	M 16 x 1,5	M 14 x 1,5	20	24	38	14
K 430-16	15	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	25	33	45	19
K 430-23	18	M 26 x 1,5	M 22 x 1,5	25	33	47	24
K 430-55	12	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	25	24	45	17
K 430-56	12	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	25	24	45	17
K 430-72	10	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	25	30	45	19

Ø d2 = buitendiameter buis – SW = sleutelmaat

### Productvarianten

K 43-01 - K 43-76 Inschroefverbinding, bocht 90°, Met wartelmoer, snijring en contraoer