

# K 430-68 - K 430-89

## Inschroefstuk-schotkoppeling

### Eigenschappen

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Aansluiting 1</b>        | Metrische buitendraad cilindrisch |
| <b>Afdichtingsvorm 1</b>    | 24° binnenconus                   |
| <b>Aansluiting 2</b>        | Metrische buitendraad cilindrisch |
| <b>Afdichtingsvorm 2</b>    | Stootuitvoering                   |
| <b>Constructie</b>          | Voor schotbevestiging             |
| <b>Uitvoering</b>           | Bochtstuk 90°                     |
| <b>Materiaal</b>            | Staal                             |
| <b>Oppervlakbescherming</b> | Galvanisch gecoat                 |



### Artikel

| Aanduiding      | Ø d2<br>(mm) | G1         | G2         | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|-----------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| <b>K 430-68</b> | 6            | M 12 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 20        | 19         | 31         | 12         |
| <b>K 430-70</b> | 12           | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 25        | 24         | 40         | 17         |
| <b>K 430-71</b> | 8            | M 14 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 23        | 24         | 38         | 17         |
| <b>K 430-87</b> | 12           | M 18 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 25        | 24         | 40         | 17         |
| <b>K 430-88</b> | 10           | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 25        | 24         | 40         | 14         |

Ø d2 = buitendiameter buis – SW = sleutelmaat

### Productvarianten

**K 43-54 / K 43-99** Inschroefverbinding, bocht 90°, Met wartelmoer, snijring, contraoer, drukring en rondsnoerring