

K 430-68 - K 430-89

Inschroefstuk-schotkoppeling

Eigenschappen

Aansluiting 1 Metrische buitendraad cilindrisch

Afdichtingsvorm 1 24° binnenconus

Aansluiting 2 Metrische buitendraad cilindrisch

Afdichtingsvorm 2 Stootuitvoering

Constructie Voor schotbevestiging

Uitvoering Bochtstuk 90°

Materiaal Staal

Oppervlakbescherming Galvanisch gecoat



Artikel

Aanduiding	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
K 430-68	6	M 12 x 1,5	M 12 x 1,5	20	19	31	12
K 430-70	12	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	25	24	40	17
K 430-71	8	M 14 x 1,5	M 22 x 1,5	23	24	38	17
K 430-87	12	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	25	24	40	17
K 430-88	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	25	24	40	14

Ø d2 = buitendiameter buis – SW = sleutelmaat

Productvarianten

K 43-54 / K 43-99 Inschroefverbinding, bocht 90°, Met wartelmoer, snijring, contraoer, drukring en rondsnoerring