

# K 430-68 - K 430-89

## Inschroefstuk-schotkoppeling

### Eigenschappen

<b>Aansluiting 1</b>	Metrische buitendraad cilindrisch
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	24° binnenconus
<b>Aansluiting 2</b>	Metrische buitendraad cilindrisch
<b>Afdichtingsvorm 2</b>	Stootuitvoering
<b>Constructie</b>	Voor schotbevestiging
<b>Uitvoering</b>	Bochtstuk 90°
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat



### Artikel

Aanduiding	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
<b>K 430-68</b>	6	M 12 x 1,5	M 12 x 1,5	20	19	31	12
<b>K 430-70</b>	12	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	25	24	40	17
<b>K 430-71</b>	8	M 14 x 1,5	M 22 x 1,5	23	24	38	17
<b>K 430-87</b>	12	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	25	24	40	17
<b>K 430-88</b>	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	25	24	40	14

Ø d2 = buitendiameter buis – SW = sleutelmaat

### Productvarianten

**K 43-54 / K 43-99** Inschroefverbinding, bocht 90°, Met wartelmoer, snijring, contraoer, drukring en rondsnoerring