

# K 44-109 / K 44-173

Verloopschroefverbinding, T-vorm

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Aansluiting 1</b>         | Metrische buitendraad cilindrisch                      |
| <b>Afdichtingsvorm 1</b>     | 24° binnenconus  |
| <b>Aansluiting 2 + 3</b>     | Metrische buitendraad cilindrisch                      |
| <b>Afdichtingsvorm 2 + 3</b> | Stootuitvoering  |
| <b>Uitvoering</b>            | T-vorm   |
| <b>Leveromvang</b>           | Met wartelmoer, snijring, drukring en afdichtingsring. |
| <b>Materiaal</b>             | Staal  |
| <b>Oppervlakbescherming</b>  | Galvanisch gecoat                                      |



## Artikel

| Aanduiding      | d3<br>(mm) | Ø d2<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 | S2 |
|-----------------|------------|--------------|------------|------------|------------|----|----|
| <b>K 44-109</b> | 16         | 12           | 128        | 33         | 19         | 27 | 22 |
| <b>K 44-173</b> | 15         | 12           | 128        | 33         | 19         | 27 | 22 |

SW = sleutelmaat

## Productvarianten

**K 440-98 / K 440-125**