

# K 44-156 / K 44-162

Verloopschroefverbinding, T-vorm

## Eigenschappen

<b>Aansluiting 1</b>	Metrische buitendraad cilindrisch
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	Stootuitvoering
<b>Aansluiting 2 + 3</b>	Metrische buitendraad cilindrisch
<b>Afdichtingsvorm 2 + 3</b>	24° binnenconus
<b>Constructie</b>	Voor schotbevestiging
<b>Uitvoering</b>	T-vorm
<b>Leveromvang</b>	Met wartelmoer, snijring en contraoer
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat



## Artikel

Aanduiding	Ø d3 (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)	S1	S2	S3
<b>K 44-156</b>	-	12	24	56	32	17	20	29	44	17	22	22	24
<b>K 44-162</b>	10	12	24	56	32	17	20	29	44	17	19	22	24

Ø d2 = buitendiameter buis – SW = sleutelmaat

## Productvarianten

**K 440-105 / K 440-113** Verbindingsok, T-vorm, Staal