

# K 44-163

Verbindingsschroefverbinding, L-vorm

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Aansluiting 1 - 3</b>     | Metrische buitendraad cilindrisch     |
| <b>Afdichtingsvorm 1 - 3</b> | 24° binnenconus                       |
| <b>Constructie</b>           | Voor schotbevestiging                 |
| <b>Uitvoering</b>            | L-vorm                                |
| <b>Leveromvang</b>           | Met wartelmoer, snijring en contraoer |
| <b>Materiaal</b>             | Staal                                 |
| <b>Oppervlakbescherming</b>  | Galvanisch gecoat                     |



## Artikel

| Aanduiding      | Ø d2<br>(mm) | G3         | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | L4<br>(mm) | L5<br>(mm) | L6<br>(mm) | L7<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 | S2 | S3 |
|-----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|----|----|
| <b>K 44-163</b> | 12           | M 18 x 1,5 | 24         | 56         | 32         | 17         | 20         | 29         | 44         | 17         | 22 | 22 | 24 |

SW = sleutelmaat

## Productvarianten

**K 440-114** Verbindingssok, T-vorm, Staal