

# K 44-164

Inschroefverbinding, controleaansluiting

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Aansluiting 1</b>	Metrische buitendraad cilindrisch
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	met schroefdraadafdichting door druk- en rondsnoerring
<b>Aansluiting 2</b>	Metrische buitendraad cilindrisch
<b>Afdichtingsvorm 2</b>	24° binnenconus
<b>Aansluiting 3</b>	Metrische binnendraad cilindrisch
<b>Constructie</b>	Voor schotbevestiging
<b>Uitvoering</b>	T-vorm
<b>Leveromvang</b>	Met wartelmoer, snijring, contraoer, drukring en rondsnoerring
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat



## Artikel

Aanduiding	Ø d2 (mm)	G1	G2	G3	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2
<b>K 44-164</b>	12	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	M 12 x 1,5	27	24	26	34	19	42	17	22	27

SW = sleutelmaat

## Productvarianten

**K 440-115** Inschroefsok, T-vorm, Staal