K 44-164

Inschroefverbinding, controleaansluiting

Eigenschappen

Aansluiting 1	Metrische buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1	met schroefdraadafdichting door druk- en rondsnoerring
Aansluiting 2	Metrische buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 2	24° binnenconus
Aansluiting 3	Metrische binnendraad cilindrisch
Constructie	Voor schotbevestiging
Uitvoering	T-vorm
Leveromvang	Met wartelmoer, snijring, contramoer, drukring en rondsnoerring
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



Artikel

Aanduiding	Ø d2 (mm)	G1	G2	G3	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 44-164	12	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	M 12 x 1,5	27	24	26	34	19	42	17	22	27

SW = sleutelmaat

Productvarianten

K 440-115	Inschroefsok, T-vorm, Staal

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.