

# K 44-35 - K 44-66

Verlooschroefverbinding, T-vorm

## Eigenschappen

<b>Aansluiting 1</b>	Metrische buitendraad cilindrisch
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	24° binnenconus
<b>Aansluiting 2 + 3</b>	Metrische buitendraad cilindrisch
<b>Afdichtingsvorm 2 + 3</b>	Stoottuitvoering
<b>Uitvoering</b>	T-vorm
<b>Leveromvang</b>	Met wartelmoer, snijring, drukring, afdichtingsring en contraoer
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat



## Artikel

Aanduiding	d3 (mm)	G1	Ø d2 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1	S2	S3
<b>K 44-35</b>	15	M 22 x 1,5	10	25	42	33	33	27	27	19	27
<b>K 44-51</b>	15	M 22 x 1,5	6	25	42	33	33	27	27	14	27
<b>K 44-66</b>	18	M 22 x 1,5	6	25	45	33	33	27	32	14	27

SW = sleutelmaat

## Productvarianten

<b>K 440-28 - K 440-47</b>	Verbindingssok, T-vorm, Staal
----------------------------	-------------------------------