

K 44-75 - K 44-169

Inschroefverbinding

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|------------------------------|--|
| Aansluiting 1 | Metrische buitendraad cilindrisch |
| Afdichtingsvorm 1 | met schroefdraadafdichting door druk- en rondsnoerring |
| Aansluiting 2 + 3 | Metrische buitendraad cilindrisch |
| Afdichtingsvorm 2 + 3 | 24° binnenconus |
| Uitvoering | T-vorm |
| Leveromvang | Met wartelmoer, snijring, contraoer, drukring en rondsnoerring |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |



Artikel

| Aanduiding | Ø d2 (mm) | Ø d3 (mm) | G1 | D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 | S3 |
|-----------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|----|----|----|
| K 44-148 | 12 | 6 | M 16 x 1,5 | 21 | 21 | 24 | 32 | 17 | 37 | 17 | 22 | 22 | 14 |
| K 44-75 | 12 | - | M 16 x 1,5 | 21 | 20 | 24 | 32 | 17 | 37 | 17 | 22 | 22 | 22 |
| K 44-139 | 12 | - | M 22 x 1,5 | 27 | 24 | 26 | 34 | 19 | 42 | 17 | 22 | 27 | 22 |
| K 44-140 | 8 | - | M 22 x 1,5 | 27 | 24 | 26 | 34 | 19 | 42 | 17 | 17 | 27 | 17 |
| K 44-158 | 10 | - | M 22 x 1,5 | 27 | 24 | 26 | 34 | 19 | 42 | 17 | 19 | 27 | 19 |
| K 44-169 | 10 | - | M 16 x 1,5 | 21 | 20 | 24 | 32 | 17 | 37 | 14 | 19 | 22 | 19 |

Ø d2 = buitendiameter buis – SW = sleutelmaat

Productvarianten

K 440-52 / K 440-127 Inschroefsok, T-vorm, Staal